

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.nowaslupia.bip.jur.pl

Nowa Słupia: Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia

Numer ogłoszenia: 142596 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Nowa Słupia , ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3177138.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia, na które składają się cztery części: Część nr 1 zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeleniów (od żelaznego krzyża) na dł. - 350 mb, szer. - 3.00 mb o Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym - 0,350 km o Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia - 0,01 ha o Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1 400 m² o Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiemymi o poj. łyżki 0,40m³ gr. kat. I-IV z ransportem urobku samochodami na odległość 5 km - korytowanie + rowy - 235 m³ o Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm - 140 m³ o Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 7 cm- pobocza - 350 m² o Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość 10 cm po zagęszczeniu-zjazd - 100 m² o Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50kg/m² - 52,5 ton. o Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna grubość 4 cm. - 1050 m² o Przepusty rurowe pod zjazdami na ławie fundamentowej żwirowej-rury betonowe fi 40cm - 15 mb 2) Część nr 2 zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Słupia (od drogi wojewódzkiej w stronę rzeki) na dł. - 325 mb, szer. - 3.00 mb o Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym -

0,325 km o Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1 300 m² o Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiemymi o poj. łyżki 0,40m³ gr. kat. I-IV z transportem urobku samochodami na odległość 5 km - korytowanie - 160 m³ o Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm - 160 m³ o Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 7 cm- pobocza - 325 m² o Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość 10 cm po zagęszczeniu-zjazdy - 325 m² o Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50kg/m² - 52 ton. o Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna grubość 4 cm. - 1040 m² o Znaki drogowe foliowane z słupkami o średnicy 5 cm - 1 szt. 3) Część nr 3 zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baszowice (Hektary) na dł. - 1 100 mb, szer. - 3.00 mb o Wytyczenie geodezyjne pasa drogowego oraz roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - 1,1 km o Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia - 0,10 ha o Ręczne ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 46-55 cm z karczowaniem pni - 13 szt. o Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 2 400 m² o Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiemymi o poj. łyżki 0,40m³ gr. kat. I-IV z transportem urobku samochodami na odległość 5 km - korytowanie + rowy - 350 m³ o Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm - 235 m³ o Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 10 cm- pobocza - 1 100 m² o Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość 10 cm po zagęszczeniu-zjazdy - 800 m² o Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 75kg/m² - 247,5 ton. o Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna grubość 4 cm. - 3300 m² o Znaki drogowe foliowane z słupkami o średnicy 5 cm - 2 szt. o Przepusty rurowe pod drogami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm - 2 szt. o Przepusty rurowe pod drogami na lawie fundamentowej żwirowej gr. 15 cm -rury fi 50 cm. - 16 mb o Znaki poziome linia ciągła szer. 12 cm - ścieżka rowerowa - 1 100 mb 4) Część nr 4 zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocice (Trochowiny) na dł. - 255 mb, szer. - 3.00 mb o Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym na dł. 255 mb. o Wykonanie koryta jezdni i poboczy szer. 4,0 m na odcinku 255 mb w gruncie kat. III-IV(3,0 m x 0,3 m+2 x 0,5 m x 0,1 m)x255mb. o Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV i V-VI. o Warstwa odsączająca na szerokości 3,0 m, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm dl. 255 m - jezdni. o Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdni. o Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze. o Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50 kg/m². o Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR1 Zamawiający zastrzega, że powyższe roboty budowlane należy prowadzić sprzętem o tonażu i ładowności dostosowanym do nośności dróg dojazdowych do placu budowy w celu uniknięcia uszkodzeń nawierzchni istniejących dróg i mostu pod rygorem obciążenia finansowego Wykonawcy, kosztem naprawy ewentualnych uszkodzeń. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-

31,5 mm (zjazdu + podbudowa + pobocze).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.24.00.00-1, 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: dla części nr 1 w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych 00/100), dla części nr 2 w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), dla części nr 3 w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), dla części nr 4 w wysokości 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Warunek ten będzie oceniany na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 1

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez wykonawców, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli (z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania oraz miejsce wykonania): - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni asfaltobetonowej o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda robota budowlana. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Warunek ten będzie oceniany na podstawie

oświadczenia wymienionego w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 1

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Warunek ten będzie oceniany na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 98
- 2 - Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami Rozdziału 19 ust. 5 SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia pokój nr 18..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2015

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia sekretariat pok. nr 11..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeleniów (od żelaznego krzyża) na dł. - 350 mb, szer. - 3.00 mb.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym - 0,350 km. - Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia - 0,01 ha. - Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1 400 m². - Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m³ gr. kat. I-IV z ransportem urobku samochodami na odległość 5 km - korytowanie + rowy - 235 m³. - Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm - 140 m³ - Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 7 cm- pobocza - 350 m². - Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość 10 cm po zagęszczeniu-zjazdy - 100 m². - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50kg/m² - 52,5 ton. - Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna grubość 4 cm. - 1050 m². - Przepusty rurowe pod zjazdami na ławie fundamentowej żwirowej-rury betonowe fi 40cm - 15 mb..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.24.00.00-1, 45.20.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Słupia (od drogi wojewódzkiej w stronę rzeki) na dł. - 325 mb, szer. - 3.00 mb.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym - 0,325 km. - Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1 300 m². - Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m³ gr. kat. I-IV . z transportem urobku samochodami na odległość 5 km - korytowanie - 160 m³. - Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm - 160 m³. -

Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 7 cm- pobocza - 325 m2. - Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość 10 cm po zagęszczeniu-zjazd - 325 m2. - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50kg/m2 - 52 ton. - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna grubość 4 cm. - 1040 m2. - Znaki drogowe foliowane z słupkami o średnicy 5 cm - 1 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.24.00.00-1, 45.20.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi - 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baszowice (Hektary) na dł. - 1 100 mb, szer. - 3.00 mb.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: - Wytyczenie geodezyjne pasa drogowego oraz roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - 1,1 km. - Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia - 0,10 ha. - Ręczne ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 46-55 cm z karczowaniem pni - 13 szt. - Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 2 400 m2. - Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 gr. kat. I-IV z transportem urobku samochodami na odległość 5 km - korytowanie + rowy - 350 m3. - Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm - 235 m3. - Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 10 cm- pobocza - 1 100 m2. - Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość 10 cm po zagęszczeniu-zjazd - 800 m2. - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 75kg/m2 - 247,5 ton. - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna grubość 4 cm. - 3300 m2. - Znaki drogowe foliowane z słupkami o średnicy 5 cm - 2 szt. o Przepusty rurowe pod drogami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm - 2 szt. o Przepusty rurowe pod drogami na lawie fundamentowej żwirowej gr. 15 cm -rury Ø 50 cm. - 16 mb o Znaki poziome linia ciągła szer. 12 cm - ścieżka rowerowa - 1 100 mb.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.24.00.00-1, 45.20.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi - 2

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirocice (Trochowiny) na dł. - 255 mb, szer. - 3.00 mb.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym na dł. 255 mb. - Wykonanie koryta jezdni i poboczy szer. 4,0 m na odcinku 255 mb w gruncie kat. III-IV(3,0 m x 0,3 m+2 x 0,5 m x 0,1 m)x255mb. - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV i V-VI. - Warstwa odsączająca na szerokości 3,0 m, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm dl. 255 m - jezdnia. - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia. - Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze. - Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50 kg/m². - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR1..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.24.00.00-1, 45.20.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi - 2