

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.nowaslupia.bip.jur.pl](http://www.nowaslupia.bip.jur.pl)

---

**Nowa Słupia: Remont dróg gminnych w miejscowościach: Nowa Słupia ul.Łazy, Jeziorko (Zarzecze), Sosnówka oraz Stara Słupia (Podchełmie)**

**Numer ogłoszenia: 163925 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

- zamówienia publicznego  
zawarcia umowy ramowej  
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Nowa Słupia , ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3177138.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.nowaslupia.bip.jur.pl](http://www.nowaslupia.bip.jur.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont dróg gminnych w miejscowościach: Nowa Słupia ul.Łazy, Jeziorko (Zarzecze), Sosnówka oraz Stara Słupia (Podchełmie).

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Część nr 1 Zadanie: Remont drogi gminnej w msc. Nowa Słupia, ul. Łazy-dł. 425 mb, sz. 3,20 mb, nr.ew.gr. 1835. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej - Nowa Słupia, ul. Łazy, gmina Nowa Słupia. Planowana długość remontowanego odcinka wynosi 425,0 mb, szerokości jezdni 3,2 m. Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym, wytyczenie geodezyjne: 0,425 km. 2) Rozebranie muru oporowego. 3. Wykonanie muru oporowego żelbetowego wraz z izolacją. 3) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 1390,0 m2. 4) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - udrażnianie rowów: 76,0 m3. 5) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - korytowanie: 25,0 m3. 6) Czyszczenie przepustu drogowego. 7) Wyrównanie

istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym - średnia gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm: 152 m<sup>3</sup>. 8) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna po uwałowaniu 10 cm - zjazdy do posesji: 250 m<sup>2</sup>. 9) Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. po zagęszczeniu 10 cm pobocza: 425 m<sup>2</sup>. 10) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50 kg/m<sup>2</sup>. 11) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4 cm: 1360 m<sup>2</sup>. 12) Bariera ochronna stalowa SP 05: 9 m. 13) Regulacja studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych: 10 szt. 14) Przepusty rurowe pod zjazdami na ławie fundamentowej żwirowej - rury betonowe fi 40 cm: 60 m. 15) Znaki pionowe wraz z słupkami: 2 szt. Część nr 2 Zadanie: Remont drogi gminnej w msc. Sosnówka - dł. 267 mb, sz. 3mb, nr.ew.gr. 347/2. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Sosnówka, gmina Nowa Słupia. Planowana długość remontowanego odcinka wynosi 267,0 mb, szerokości jezdni 3,0 m. Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym: 0,267 km. 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - korytowanie głębokość 30 cm: 280 m<sup>3</sup>. 3) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 934,5 m<sup>2</sup> (267,0mx3,5m). 4) Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-63 mm, grubość po uwałowaniu 10 cm: 934,5 m<sup>2</sup> (267,0mx3,5m). 5) Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość po uwałowaniu 5 cm: 934,5 m<sup>2</sup> (267,0mx3,5m). 6) Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 7 cm - pobocza: 133,5 m<sup>2</sup>. 7) Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 10 cm - zjazdy: 100,0 m<sup>2</sup>. 8) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50kg/m<sup>2</sup>: 806,0 m<sup>2</sup> (267,0mx3,0m+5,0m<sup>2</sup>). 9) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna gr. 4 cm: 806,0 m<sup>2</sup>. 10) Korytka z prefabrykatów betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 257 m. 11) Regulacja studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych: 7 szt. 12) Korytka zabudowane na wjazdach dostosowane przekrojowo do koryt o wymiarach 30x30 cm: 10m. 13) Znaki drogowe wraz z słupkami - średnica tarczy znaku 50 cm: 2 szt. Część nr 3 Zadanie: Remont drogi gminnej w msc. Stara Słupia (Podchełmie)-dł. 377 mb, sz. 3,0 mb, nr.ew.gr. 25. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Stara Słupia (Podchełmie), gmina Nowa Słupia. Planowana długość remontowanego odcinka wynosi 377,0 mb, szerokości jezdni 3,0 m. Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym, wytyczenie geodezyjne: 0,377 km. 2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1508 m<sup>2</sup> (377,0mx4,0m). 3) Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi gł. 20 cm z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na poboczach drogi - poszerzenie poboczki: 66 m<sup>3</sup> (330,0m\*1,0m\*0,2m). 4) Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi gł. 12 cm z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na poboczach drogi - korytowanie odcinka: 40 m<sup>3</sup>. 5) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - udrażnianie rowu: 20 m<sup>3</sup>

(100mb\*0,2m3). 6) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - zebranie skarpy: 30 m3 (1,5m\*20mb\*1,0). 7) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm - podbudowa odcinka: 330 m2 (110,0m\*3,0m). 8) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm - poszerzenie poboczy: 330 m2 (330,0m\*1,0m). 9) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm: 227,0 m (377mb\*4,0m\*0,15m). 10) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego grubość po uwałowaniu 10 cm, zjazdu do posesji: 40 m2. 11) Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. po zagęszczeniu 10 cm - pobocza: 377,0m2 (377,0m\*2\*0,5m). 12) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50 kg/m2: 57,0 t. 13) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4 cm: 1131,0 m2 (377,0m\*3,0m). 14) Przepusty rurowe na ławie fundamentowej żwirowej - rury betonowe fi 50 cm: 10 m. 15) Ścianki czołowe dla rur fi 50 cm: 6 szt. 16) Znaki pionowe wraz z słupkami: 2 szt. ew.gr.25. Część nr 4 Zadanie: Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzecze) - dł. 716 mb, sz. 4 mb, nr.ew.gr. 406. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Jeziorko-Zarzecze, gmina Nowa Słupia. Planowana długość remontowanego odcinka wynosi 716,0 mb, szerokości jezdni 4,0 m. Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym: 0,716 km. 2) Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi gł. 20 cm, wraz z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na poboczach drogi: 143,2 m3. 3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie poboczy: 716,0 m2. 4) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 3580,0 m2 (716,0m\*5,0m). 5) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm: 3580,0 m2 (716,0\*5,0m). 6) Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 8 cm - pobocza 2\*0,5m szer.: 716 m2. 7) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej - warstwa wiążąca gr. po zagęszczeniu 4 cm: 2864 m2 (716,0m\*4,0m). 8) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, grubość po zagęszczeniu 4 cm: 2864 m2 (716,0m\*4,0m). 9) Tablice znaków drogowych A-7: 1 szt..

#### II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

**Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 4.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 15.10.2016.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: Dla części nr 1: w wysokości 3 933,91 (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote 91/100). Dla części nr 2: w wysokości 2 350,35 (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 35/100). Dla części nr 3: w wysokości 3 157,52 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 52/100). Dla części nr 4: w wysokości 6 488,54 (słownie: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 54/100).

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

#### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Warunek ten będzie oceniony na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 1.

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli (z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania oraz miejsce wykonania): co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltobetonowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda robota budowlana. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w opraciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia/ nie spełnia.

#### **III.3.3) Potencjał techniczny**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Warunek ten będzie oceniony na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 1.

#### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą

posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w opraciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia/ nie spełnia.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Warunek ten będzie oceniony na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale 11 ust. 1 pkt. 1.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 98
- 2 - Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi - 2

### **IV.2.2)**

**przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**, adres strony, na której będzie prowadzona:

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zgodnie z zapisami Rozdziału 19 ust. 5 SIWZ

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.nowaslupia.bip.jur.pl](http://www.nowaslupia.bip.jur.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy Nowa

Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, pokój nr 16..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 11.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, pokój nr 10 (sekretariat)..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZALĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Remont drogi gminnej w msc. Nowa Słupia, ul. Łazy-dł. 425 mb, sz. 3,20 mb, nr.ew.gr. 1835.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym, wytyczenie geodezyjne: 0,425 km. 2) Rozebranie muru oporowego. 3. Wykonanie muru oporowego żelbetowego wraz z izolacją. 3) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 1390,0 m2. 4) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - udrażnianie rowów: 76,0 m3. 5) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - korytowanie: 25,0 m3. 6) Czyszczenie przepustu drogowego. 7) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem z zagęszczeniem mechanicznym - średnia gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm: 152 m3. 8) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna po uwałowaniu 10 cm - zjazdy do posesji: 250 m2. 9) Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. po zagęszczeniu 10 cm pobocza: 425 m2. 10) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50 kg/m2. 11) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4 cm: 1360 m2. 12) Bariera ochronna stalowa SP 05: 9 m. 13) Regulacja studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych: 10 szt. 14) Przepusty rurowe pod zjazdami na ławie fundamentowej żwirowej - rury betonowe fi 40 cm: 60 m. 15) Znaki pionowe wraz z słupkami: 2 szt..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.10.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi - 2

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Remont drogi gminnej w msc. Sosnówka - dł. 267 mb, sz. 3 mb, nr.ew.gr. 347/2.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym: 0,267 km. 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - korytowanie głębokość 30 cm: 280 m<sup>3</sup>. 3) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 934,5 m<sup>2</sup> (267,0mx3,5m). 4) Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-63 mm, grubość po uwałowaniu 10 cm: 934,5 m<sup>2</sup> (267,0mx3,5m). 5) Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość po uwałowaniu 5 cm: 934,5 m<sup>2</sup> (267,0mx3,5m). 6) Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 7 cm - pobocza: 133,5 m<sup>2</sup>. 7) Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 10 cm - zjazdy: 100,0 m<sup>2</sup>. 8) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50kg/m<sup>2</sup>: 806,0 m<sup>2</sup> (267,0mx3,0m+5,0m<sup>2</sup>). 9) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna gr. 4 cm: 806,0 m<sup>2</sup>. 10) Korytka z prefabrykatów betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 257 m. 11) Regulacja studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych: 7 szt. 12) Korytka zabudowane na wjazdach dostosowane przekrojowo do koryt o wymiarach 30x30 cm: 10m. 13) Znaki drogowe wraz z słupkami - średnica tarczy znaku 50 cm: 2 szt..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.10.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi - 2

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:** Remont drogi gminnej w msc. Stara Słupia (Podchełmie)-dł. 377 mb, sz. 3,0 mb, nr.ew.gr. 25.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym, wytyczenie geodezyjne: 0,377 km. 2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1508 m<sup>2</sup> (377,0mx4,0m). 3) Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi gł. 20 cm z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na poboczach drogi - poszerzenie poboczny: 66 m<sup>3</sup> (330,0m\*1,0m\*0,2m). 4) Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi gł. 12 cm z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na poboczach drogi - korytowanie odcinka: 40 m<sup>3</sup>. 5) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - udrażnianie rowu: 20 m<sup>3</sup> (100mb\*0,2m<sup>3</sup>). 6) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku



samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - zebranie skarpy: 30 m<sup>3</sup> (1,5m\*20m\*1,0). 7) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm - podbudowa odcinka: 330 m<sup>2</sup> (110,0m\*3,0m). 8) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm - poszerzenie poboczy: 330 m<sup>2</sup> (330,0m\*1,0m). 9) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm: 227,0 m (377m\*4,0m\*0,15m). 10) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego grubość po uwałowaniu 10 cm, zjazdy do posesji: 40 m<sup>2</sup>. 11) Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. po zagęszczeniu 10 cm - pobocza: 377,0m<sup>2</sup> (377,0m\*2\*0,5m). 12) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50 kg/m<sup>2</sup>: 57,0 t. 13) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4 cm: 1131,0 m<sup>2</sup> (377,0m\*3,0m). 14) Przepusty rurowe na ławie fundamentowej żwirowej - rury betonowe fi 50 cm: 10 m. 15) Ścianki czołowe dla rur fi 50 cm: 6 szt. 16) Znaki pionowe wraz z słupkami: 2 szt..ew.gr.25..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.10.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi - 2

**CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:** Remont drogi gminnej w msc. Jeziorko (Zarzeczce) - dł. 716 mb, sz. 4 mb, nr.ew.gr. 406.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym: 0,716 km. 2) Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi gł. 20 cm, wraz z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na poboczach drogi: 143,2 m<sup>3</sup>. 3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie poboczy: 716,0 m<sup>2</sup>. 4) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 3580,0 m<sup>2</sup> (716,0m\*5,0m). 5) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm: 3580,0 m<sup>2</sup> (716,0\*5,0m). 6) Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 8 cm - pobocza 2\*0,5m szer.: 716 m<sup>2</sup>. 7) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej - warstwa wiążąca gr. po zagęszczeniu 4 cm: 2864 m<sup>2</sup> (716,0m\*4,0m). 8) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, grubość po zagęszczeniu 4 cm: 2864 m<sup>2</sup> (716,0m\*4,0m). 9) Tablice znaków drogowych A-7: 1 szt..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.10.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi - 2

Z-ca Wójta Gminy  
Włodzisław Zaręba