



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

<http://www.nowaslupia.bip.jur.pl> (zakładka przetargi)

---

Ogłoszenie nr 51285 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.

**Nowa Słupia: Remont dróg na terenie Gminy Nowa Słupia Część nr 1  
Remont drogi gminnej Włochy – Hektary (dz. nr 403) od km 0+650  
do km 1+162. Część nr 2 Remont drogi gminnej nr 352059T  
Baszowice od km 0+000 do km 0+360**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

tak

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli  
przeprowadzenie postępowania**

nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie  
postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać  
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do  
kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw  
członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw  
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień  
publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Nowa Słupia, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. Rynek 15,  
26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 177 138, e-mail  
urząd@nowaslupia.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): [www.nowaslupia.pl](http://www.nowaslupia.pl)

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów  
plików, które nie są ogólnie dostępne [www.nowaslupia.bip.jur.pl](http://www.nowaslupia.bip.jur.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania  
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z  
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za  
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

tak

[www.nowaslupia.bip.jur.pl](http://www.nowaslupia.bip.jur.pl) (zakładka przetargi)

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

nie

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

tak

Inny sposób:

Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia sekretariat - pokój nr 10

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont dróg na terenie Gminy Nowa Słupia Część nr 1 Remont drogi gminnej Włochy – Hektary (dz. nr 403) od km 0+650 do km 1+162.  
Część nr 2 Remont drogi gminnej nr 352059T Baszowice od km 0+000 do km 0+360

**Numer referencyjny:** RIFS.ZP.271.1.2017

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:** Część nr 1 „Remont drogi gminnej Włochy – Hektary (dz. nr 403) od km 0+650 do km 1+162”. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Włochy – Hektary od km 0+650 do km 1+162, Gmina Nowa Słupia. Planowana długość remontowanego odcinka wynosi 512,0 mb, szerokość

jezdni 3,0m. Droga w stanie istniejącym ma nawierzchnię z kruszywa. Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wymiana istniejącego przepustu, wzmocnienie podbudowy kruszywem, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem, uzupełnienie zjazdów kruszywem. Zakres prac obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym 0,512 km. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, o grubości 3 cm - 30m<sup>2</sup>. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm – 512m<sup>2</sup>. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi o ładowności do 5t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II, (wymiana podbudowy 25 m<sup>3</sup>, wymiana przepustu 50,0 m<sup>3</sup>, odtworzenie rowu 28,0 m<sup>3</sup>) 103 m<sup>3</sup>. Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II – 179,800 m<sup>3</sup>. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – łąwy fundamentowe żwirowe 2,0 m<sup>3</sup>. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm – analogia – ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm 2 szt. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 60 cm – analogia – przepust z rury PEHD spiralnie karbowanej o średnicy 80 cm – 8 m. Naprawa dróg gruntowych wykonywana ręcznie: piaskiem – analogia – zasypka przepustu z piasku 44,0 m<sup>3</sup>. Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II 44 m<sup>3</sup>. Ścieki uliczne z kamienia: narzutowego, na podsypce cementowo – piaskowej 10 m<sup>2</sup>. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – kategoria gruntu: I-IV (512,0m\*4,0m) – 2048,0 m<sup>2</sup>. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (120,0 m<sup>2</sup>+100,0m<sup>2</sup>) 220,0m<sup>2</sup>. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – zagęszczenie mechaniczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm, krotność 5 (120,0m<sup>2</sup>+100,0m<sup>2</sup>) 220m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm kruszywo sortowane frakcji 0-63,0mm (512,0m\*4,0m) 2048,0m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 5, kruszywo sortowane frakcji 0-31,5 mm (512,0m\*4,0m) 2048 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm, mieszanka AC 16 W (512,0m\*3,1m+15,0m<sup>2</sup>) 1602,2 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm mieszanka AC 11 S (512,0m\*3,0m+15,0m<sup>2</sup>) 1551,0m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po

zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 1, mieszanka AC 11 S (512,0m\*3,0+15,0m<sup>2</sup>) 1 551m<sup>2</sup>. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm mieszanka sortowana 0-31,5 mm – nawierzchnia zjazdów 30m<sup>2</sup>. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 8, mieszanka sortowana 0-31,5 mm – nawierzchnia zjazdów 30,00 m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm – analogia – pobocza z kruszywa sortowanego 0-31,5 mm – 512 m<sup>2</sup>. Część nr 2 „Remont drogi gminnej nr 352059T Baszowice od km 0+000 do km 0+360”. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 352059 T Baszowice, dz. nr 292/1, 292/2 od km 0+000 do km 0+360, Gmina Nowa Słupia. Planowana długość remontowanego odcinka wynosi 360,00 mb, szerokości jezdni 3,0m. Droga w stanie istniejącym ma nawierzchnię z kruszywa i płyt betonowych. Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wymiana istniejącego przepustu, rozbiórka płyt drogowych, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wzmocnienie podbudowy kruszywem, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem, uzupełnienie zjazdów kruszywem. Zakres prac obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 0,36 km. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – odzyskanie materiału 848m<sup>2</sup>. Transport wewnętrzny na odległość do 20 km – prefabrykatów żelbetowych – analogia – transport płyt betonowych na odległość do 1 km – załadunek o rozładunek 311,3 t. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II (wymiana przepustu 8,0 m<sup>3</sup>, - odtworzenie rowu 9,0 m<sup>3</sup>, - wymiana podbudowy 22.0 m<sup>3</sup>), 39 m<sup>3</sup>. Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II 39m<sup>3</sup>. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe 1 m<sup>3</sup>. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 2 szt. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 50 cm – analogia – przepust z rury PEHD spiralnie karbowanej o średnicy 50 cm 7m. Naprawa dróg gruntowych wykonywana ręcznie: piaskiem – analogia – zasypka przepustu z piasku 4 m<sup>3</sup>. Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II 4 m<sup>3</sup>. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – kategoria gruntu: I-IV (360m\*4m+20m<sup>2</sup>) 1 460m<sup>2</sup>. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm ( $148m \cdot 1m + 212m \cdot 4 + 20m^2$ ) 1 016 m<sup>2</sup>. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi po zagęszczeniu mechaniczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm – krotność 5 ( $148m \cdot 1m$ ) – 148 m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm kruszywo sortowane frakcji 0-63 mm ( $360m \cdot 4m + 20m^2$ ) 1460 m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 5 kruszywo sortowane frakcja 0-31,5 mm ( $360m \cdot 4m + 20m^2$ ) 1460 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm mieszanka AC 16 W ( $360m \cdot 3,1m + 15m^2$ ) 1131 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm, mieszanka AC 11 S ( $360m \cdot 3m + 15m^2$ ) 1095m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 1, mieszanka AC 11 S ( $360m \cdot 3m + 15m^2$ ) 1095m<sup>2</sup>. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm – nawierzchnia zjazdów mieszanka sortowana 0-31,5 mm – 50 m<sup>2</sup>. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 8, mieszanka sortowana 0-31,5 mm – nawierzchnia zjazdów, 50 m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – analogia – pobocza z kruszywa sortowanego 0-31,5 mm 360 m<sup>2</sup>. Materiał pochodzący z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania staje się własnością Zamawiającego (Wykonawca złoży taki materiał w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonywanie wykopów i nasypów sposobem mechanicznym, b) wykonywanie robót związanych z zagęszczaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię drogi i poboczy c) wykonywanie robót budowlanych związanych z układaniem przepustów, d) wykonywanie robót związanych z wykonaniem warstwy z betonu asfaltowego,

**II.5) Główny kod CPV:** 45233120-6

**Dodatkowe kody CPV:**45111200-0

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7**

**lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie**

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

data zakończenia: 30/06/2017

**II.9) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

- Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi w ramach której zostały wykonane roboty budowlane w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej. 3. Wykonawca wykaże, że dysponuje w



szczegółności następującym sprzętem: walec stalowy min. 8 t – 1 szt., walec ogumiony – 1 szt., rozkładarka masy – 1 szt., skraplarka – 1 szt.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak**

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego [www.nowaslupia.bip.jur.pl](http://www.nowaslupia.bip.jur.pl) wraz z informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których

mowa w art.22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza. 4. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

tak,

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część 1 – 2 300 PLN (słownie złotych: dwa tysiące trzysta zł 00/100). Część 2 – 2 700 PLN (słownie złotych: dwa tysiące siedemset złotych zł 00/100).

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

nie

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) nie

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

, etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:****IV.2.2) Kryteria**

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
CENA	60
Okres udzielonej rękojmi	40

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

tak

**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne****IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa § 10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

##### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 07/04/2017, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

##### **IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)**

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**



**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie**

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

**ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa:** Remont drogi gminnej Włochy – Hektary (dz. nr 403) od km 0+650 do km 1+162

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:** Część nr 1 Remont drogi gminnej Włochy – Hektary (dz. nr 403) od km 0+650 do km 1+162. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Włochy – Hektary od km 0+650 do km 1+162, Gmina Nowa Słupia. Planowana długość remontowanego odcinka wynosi 512,0 mb, szerokość jezdni 3,0m. Droga w stanie istniejącym ma nawierzchnię z kruszywa. Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wymiana istniejącego przepustu, wzmocnienie podbudowy kruszywem, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem, uzupełnienie zjazdów kruszywem. Zakres prac obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym 0,512 km. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, o grubości 3 cm - 30m<sup>2</sup>. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm – 512m<sup>2</sup>. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi o ładowności do 5t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II, (wymiana podbudowy 25 m<sup>3</sup>, wymiana przepustu 50,0 m<sup>3</sup>, odtworzenie rowu 28,0 m<sup>3</sup>) 103 m<sup>3</sup>. Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II – 179,800 m<sup>3</sup>. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami –

ławy fundamentowe żwirowe 2,0 m<sup>3</sup>. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm – analogia – ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm 2 szt. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 60 cm – analogia – przepust z rury PEHD spiralnie karbowanej o średnicy 80 cm – 8 m. Naprawa dróg gruntowych wykonywana ręcznie: piaskiem – analogia – zasypka przepustu z piasku 44,0 m<sup>3</sup>. Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II 44 m<sup>3</sup>. Ścieki uliczne z kamienia: narzutowego, na podsypce cementowo – piaskowej 10 m<sup>2</sup>. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – kategoria gruntu: I-IV (512,0m\*4,0m) – 2048,0 m<sup>2</sup>. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (120,0 m<sup>2</sup>+100,0m<sup>2</sup>) 220,0m<sup>2</sup>. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – zagęszczenie mechaniczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm, krotność 5 (120,0m<sup>2</sup>+100,0m<sup>2</sup>) 220m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm kruszywo sortowane frakcji 0-63,0mm (512,0m\*4,0m) 2048,0m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 5, kruszywo sortowane frakcji 0-31,5 mm (512,0m\*4,0m) 2048 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm, mieszanka AC 16 W (512,0m\*3,1m+15,0m<sup>2</sup>) 1602,2 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm mieszanka AC 11 S (512,0m\*3,0m+15,0m<sup>2</sup>) 1551,0m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 1, mieszanka AC 11 S (512,0m\*3,0+15,0m<sup>2</sup>) 1 551m<sup>2</sup>. Nawierzchnie z tłuczni kamiennego – warstwa górna z tłuczni o grubości po uwałowaniu: 7 cm mieszanka sortowana 0-31,5 mm – nawierzchnia zjazdów 30m<sup>2</sup>. Nawierzchnie z tłuczni kamiennego – warstwa górna z tłuczni o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 8, mieszanka sortowana 0-31,5 mm – nawierzchnia zjazdów 30,00 m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm – analogia – pobocza z kruszywa sortowanego 0-31,5 mm – 512 m<sup>2</sup>. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonywanie wykopów i nasypów sposobem mechanicznym, b) wykonywanie robót związanych z zagęszczaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię drogi i poboczy c) wykonywanie robót budowlanych związanych z układaniem przepustów, d) wykonywanie robót związanych z wykonaniem warstwy z betonu

asfaltowego,

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45233120-6, 45111200-0

**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości**

**zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** data zakończenia: 30/06/2017

**5) Kryteria oceny ofert:**

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
CENA	60
Okres udzielonej rękojmi	40

**6) INFORMACJE DODATKOWE:** Zgodnie z opisem w SIWZ

**Ćść nr: 2 Nazwa:** Remont drogi gminnej nr 352059T Baszowice

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót**

**budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa**

**nowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:** Część nr 2 Remont drogi gminnej nr 352059T Baszowice od km 0+000 do km 0+360.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 352059 T Baszowice, dz. nr 292/1, 292/2 od km

0+000 do km 0+360, Gmina Nowa Słupia. Planowana długość remontowanego odcinka wynosi 360,00

mb, szerokości jezdni 3,0m. Droga w stanie istniejącym ma nawierzchnię z kruszywa i płyt

betonowych. Zakres prac objęty niniejszą inwestycją: roboty pomiarowe, roboty ziemne, wymiana

istniejącego przepustu, rozbiórka płyt drogowych, wykonanie warstwy odsączającej z piasku,

wzmocnienie podbudowy kruszywem, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,

uzupełnienie poboczy kruszywem, uzupełnienie zjazdów kruszywem. Zakres prac obejmuje: Roboty

pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 0,36 km. Rozebranie

nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą

cementową – odzyskanie materiału 848m<sup>2</sup>. Transport wewnętrzny na odległość do 20 km –

grunt kat. I-II (wymiana przepustu 8,0 m<sup>3</sup>, - odtworzenie rowu 9,0 m<sup>3</sup>, - wymiana podbudowy 22.0 m<sup>3</sup>), 39 m<sup>3</sup>. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: I-II 39m<sup>3</sup>. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe 1 m<sup>3</sup>. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 2 szt. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 50 cm – analogia – przepust z rury PEHD spiralnie karbowanej o średnicy 50 cm 7m. Naprawa dróg gruntowych wykonywana ręcznie: piaskiem – analogia – zasypka przepustu z piasku 4 m<sup>3</sup>. Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II 4 m<sup>3</sup>. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – kategoria gruntu: I-IV (360m\*4m+20m<sup>2</sup>) 1 460m<sup>2</sup>. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (148m\*1m+212m\*4+20m<sup>2</sup>) 1 016 m<sup>2</sup>. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi po zagęszczeniu mechaniczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm – krotność 5 (148m\*1m) – 148 m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm kruszywo sortowane frakcji 0-63 mm (360m\*4m+20m<sup>2</sup>) 1460 m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 5 kruszywo sortowane frakcja 0-31,5 mm (360m\*4m+20m<sup>2</sup>) 1460 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm mieszanka AC 16 W (360m\*3,1m+15m<sup>2</sup>) 1131 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm, mieszanka AC 11 S (360m\*3m+15m<sup>2</sup>) 1095m<sup>2</sup>. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 1, mieszanka AC 11 S (360m\*3m+15m<sup>2</sup>) 1095m<sup>2</sup>. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm – nawierzchnia zjazdów mieszanka sortowana 0-31,5 mm – 50 m<sup>2</sup>. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 8, mieszanka sortowana 0-31,5 mm – nawierzchnia zjazdów, 50 m<sup>2</sup>. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – analogia – pobocza z kruszywa sortowanego 0-31,5 mm 360 m<sup>2</sup>. Materiał pochodzący z rozbiorki, nadający się do ponownego wbudowania staje się własnością Zamawiającego (Wykonawca złoży taki materiał w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane

poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. wykonywanie wykopów i nasypów sposobem mechanicznym, b. wykonywanie robót związanych z zagęszczaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię drogi i poboczy, c. wykonywanie robót budowlanych związanych z układaniem przepustów, d. wykonywanie robót związanych z wykonaniem warstwy z betonu asfaltowego,

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45233120-6, 45111200-0

**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** data zakończenia: 30/06/2017

**5) Kryteria oceny ofert:**

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
-----------------	------------------

CENA	60
------	----

Okres udzielonej rękojmi	40
--------------------------	----

**6) INFORMACJE DODATKOWE:** Zgodnie z opisem SIWZ.